



Router Industrial LTE / 150 Mbps Cat 4 / 4 Puertos Ethernet 10/100 / RS232 RS485 / WiFi / Doble SIM / GNSS / IP30 / Riel DIN

SKU: RUT956    Marca: TELTONIKA    Categoría: Industrial

\$7,263.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El RUT956 es un router industrial LTE Cat 4 de alto rendimiento diseñado para aplicaciones críticas que requieren conectividad confiable y capacidades avanzadas de ubicación GNSS. Sus interfaces Ethernet, RS232, RS485 y GNSS (GPS) permiten una amplia variedad de escenarios de automatización industrial, telemetría y monitoreo remoto. Cuenta con redundancia de conectividad mediante conmutación automática por error de doble SIM, asegurando disponibilidad continua incluso en condiciones adversas. Equipado con RutOS, incluye funciones avanzadas como Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT y múltiples servicios VPN para integración completa con sistemas empresariales.

**Características principales:**

- Redundancia Dual SIM con conmutación automática por fallo
- Soporte GNSS para posicionamiento satelital preciso
- 4 puertos Ethernet RJ45 10/100 Mbps (1 WAN, 3 LAN)
- Interfaces seriales RS232 y RS485 integradas
- Construcción industrial IP30 con montaje en riel DIN
- Sistema operativo RutOS con protocolos industriales
- Múltiples servicios VPN para comunicación segura

**Especificaciones técnicas:**

- Conectividad móvil: 4G LTE Cat 4
- Velocidad máxima: 150 Mbps DL / 50 Mbps UL
- SIM: Dual SIM con conmutación automática
- Ethernet: 4 puertos RJ45 10/100 Mbps
- Configuración: 1 WAN + 3 LAN
- WiFi: Integrado
- RS232: Integrado
- RS485: Integrado
- Aplicaciones: Automatización, telemetría
- GNSS: GPS integrado
- Protocolo: NTRIP compatible
- Sistema operativo: RutOS
- Protocolos: Modbus, SNMP, TR-069, MQTT
- VPN: Múltiples servicios
- Protección: IP30
- Montaje: Riel DIN
- Categoría: Industrial

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conmutación automática Dual SIM para redundancia      |
| Característica 2 | Posicionamiento satelital preciso con GNSS integrado  |
| Característica 3 | Interfaces seriales RS232 y RS485 para automatización |
| Característica 4 | Sistema operativo RutOS con Modbus, SNMP y MQTT       |
| Característica 5 | Múltiples servicios VPN para integración empresarial  |
| Característica 6 | Montaje en riel DIN con carcasa industrial IP30       |