



Router Gateway Convergente / LAN: 1 SFP+ y 6 GE / WAN: 1 SFP+ y 2 GE / 500 Usuarios / 64 APs / 500 Túneles IPsec / 2 Gbps

SKU: AR580 Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$8,933.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La serie AR580 de Huawei eKitEngine es una plataforma de gateway de seguridad convergente diseñada para el perímetro de red en sedes centrales y sucursales de pequeñas y medianas empresas. Integra en un único dispositio capacidades de routing, switching y controladora inalámbrica (WAC), eliminando la necesidad de múltiples appliances y reduciendo la complejidad de la arquitectura de red. Cuenta con puertos de alta velocidad 10GE y 2.5GE, soporta hasta 500 usuarios simultáneos y gestiona 64 puntos de acceso, ofreciendo un rendimiento escalable de hasta 2 Gbps de ancho de banda recomendado con capacidades de switching de 20 Gbps. Incluye funciones avanzadas de seguridad con IPS, antivirus e identificación de aplicaciones, junto con soporte para 500 túneles IPsec con balanceo multi-WAN.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Convergencia de red y seguridad en un solo dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos combo 10GE/2.5GE con capacidad switching de 20 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Hasta 500 túneles IPsec con balanceo multi-WAN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño sin ventilador con consumo típico de solo 12 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión de hasta 64 puntos de acceso eKit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Hasta 500 usuarios simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Rendimiento de 2 Gbps con IPS y antivirus integrados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Capacidad switching: 20 Gbps<li style='padding: 6px 0;*>Ancho de banda recomendado: 2 Gbps<li style='padding: 6px 0;*>Usuarios simultáneos: hasta 500<li style='padding: 6px 0;*>Puntos de acceso gestionados: 64<li style='padding: 6px 0;*>Túneles IPsec: hasta 500<li style='padding: 6px 0;*>Balanceo multi-WAN: soportado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>WAN: 1 x SFP+, 2 x GE<li style='padding: 6px 0;*>LAN: 1 x SFP+, 6 x GE<li style='padding: 6px 0;*>Puertos combo: 10GE/2.5GE<li style='padding: 6px 0;*>IPS y antivirus integrados<li style='padding: 6px 0;*>Identificación de aplicaciones: 6000+ con >95% precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Diseño: sin ventilador (fanless)<li style='padding: 6px 0;*>Consumo típico: 12 W</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convergencia de routing, switching y controladora Wi-Fi en un solo dispositivo
Característica 2	Puertos combo 10GE/2.5GE con capacidad switching de 20 Gbps
Característica 3	Balanceo multi-WAN con hasta 500 túneles IPsec concurrentes
Característica 4	Identificación de más de 6000 aplicaciones con precisión superior al 95%
Característica 5	Diseño sin ventilador con consumo típico de solo 12 W
Característica 6	Rendimiento de 2 Gbps con IPS, antivirus y gateway de seguridad integrados