



Router Multi-Servicio / 1 Puerto GE WAN / 4 Puertos GE LAN PoE+ / 802.3af/at 50 W / Switching 8 Gbps / Controlador 32 APs / 150 Clientes / Gestión Nube Gratuita

SKU: S380-L4P1T Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$3,778.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El router multi-servicio S380L4P1T de la serie eKitEngine S380 integra funciones de enrutamiento, conmutación y controlador de puntos de acceso inalámbrico (WAC) en una única plataforma. Diseñado para despliegues de red de pequeña y mediana escala, este dispositivo ofrece 4 puertos LAN Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ conforme a 802.3af/at, permitiendo la conexión directa de APs, cámaras IP u otros dispositivos PoE sin requerir inyectores adicionales. La capacidad de switching de 8 Gbps y tasas de reenvío de 300 Kpps (upload) y 420 Kpps (download) garantizan desempeño suficiente para entornos con hasta 150 clientes simultáneos. La administración se realiza mediante interfaz web standalone, aplicación móvil eKit o plataforma de nube eKit, esta última disponible sin costos de licenciamiento, facilitando la implementación y operación remota sin infraestructura de gestión adicional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 puerto 10/100/1000BASE-T (WAN) + 4 puertos 10/100/1000BASE-T (LAN)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 puertos LAN con PoE+ 802.3af/at, potencia total 50 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de switching: 8 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Controlador integrado para hasta 32 puntos de acceso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para hasta 150 clientes simultáneos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Balanceo de carga basado en IP y por conexión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Administración: Web standalone, app eKit, nube eKit gratuita<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Sin costos de licenciamiento para funciones de nube</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto WAN: 1 x 10/100/1000BASE-T<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos LAN: 4 x 10/100/1000BASE-T<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE+ LAN: 802.3af/at en 4 puertos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia PoE total: 50 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones integradas: Routing + Switching + WAC</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Administración y Gestión</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz web: Standalone<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">App móvil: eKit<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma nube: eKit (gratuita)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Licenciamiento: Sin costos recurrentes<li style="padding: 6px 0;">Modo de despliegue: Independiente, sin controlador externo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de carga por IP y por sesión para optimizar ancho de banda
Característica 2	Tasa de reenvío 300 Kpps upload / 420 Kpps download para tráfico intensivo
Característica 3	Despliegue standalone sin dependencia de controladores externos
Característica 4	App móvil y portal web para configuración remota simplificada
Característica 5	Integración routing + switching + WAC en un solo dispositivo
Característica 6	Nube gratuita sin costos de licenciamiento recurrentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:36