



Router Multi-Servicio / 10 Puertos Gigabit / Switching 16 Gbps / Controlador 64 APs / 300 Clientes / Gestión en Nube Gratuita

SKU: S380-S8T2T Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$3,582.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El router multi-servicio S380S8T2T de la serie eKitEngine S380 integra funciones de enrutamiento, conmutación y controlador de puntos de acceso (WAC) en una única plataforma compacta. Diseñado para despliegues de red empresarial de mediana escala, este dispositivo ofrece capacidad de switching de 16 Gbps con rendimiento de reenvío de 500 Kpps en upload y 420 Kpps en download. La arquitectura sin ventiladores garantiza operación silenciosa mediante disipación térmica natural, mientras que la gestión multiplataforma —navegador web, aplicación móvil eKit o nube eKit— elimina dependencias de licenciamiento recurrente. La topología de puertos híbrida (2 WAN dedicados, 1 puerto WAN/LAN configurable y 7 puertos LAN) permite adaptar el despliegue a requerimientos de conectividad WAN redundante o agregación de enlaces.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit gratuita sin licenciamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Controlador integrado de hasta 64 puntos de acceso simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para hasta 300 clientes conectados concurrentemente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío: upload 500 Kpps, download 420 Kpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos: 2 × 10/100/1000BASE-T (WAN), 1 × 10/100/1000BASE-T (WAN/LAN), 7 × 10/100/1000BASE-T (LAN)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con disipación de calor natural (sin ventiladores)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío upload: 500 Kpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío download: 420 Kpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clientes soportados: 300 concurrentes<li style='padding: 6px 0;'>APs controlados: 64 simultáneos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × 10/100/1000BASE-T (WAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × 10/100/1000BASE-T (WAN/LAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>7 × 10/100/1000BASE-T (LAN)<li style='padding: 6px 0;'>Disipación térmica: pasiva (sin ventiladores)<li style='padding: 6px 0;'>Factor de forma: diseño compacto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Navegador web (modo standalone)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación móvil eKit<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nube eKit: gratuita, sin licenciamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Integración WAC (Wireless Access Controller)<li style='padding: 6px 0;'>Funciones: enrutamiento, conmutación, control AP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía web, app o nube sin costos de licenciamiento
Característica 2	Conmutación de 16 Gbps con reenvío de 500 Kpps upload y 420 Kpps download
Característica 3	Controlador integrado para despliegue de hasta 64 puntos de acceso simultáneos
Característica 4	Capacidad de 300 clientes concurrentes para redes de alta densidad
Característica 5	Flexibilidad de 2 WAN + 1 WAN/LAN + 7 LAN en configuración adaptativa
Característica 6	Disipación térmica pasiva sin ventiladores para operación silenciosa y confiable