



Router Multi-Servicio / 2 Puertos GE WAN + 1 Puerto SFP WAN + 1 Puerto GE WAN/LAN / 7 Puertos GE LAN / Switching 16 Gbps / 500 Clientes / 64 APs / Nube Gratuita

SKU: S380-H8T3ST Marca: HUAWEI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$6,446.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El eKitEngine S380 es un gateway multi-servicio que integra funciones de enrutamiento, conmutación y controlador de acceso inalámbrico (WAC) en una única plataforma compacta. Diseñado para despliegues de red de pequeña y mediana escala, ofrece capacidad de switching de 16 Gbps y soporta hasta 500 clientes simultáneos con una tasa de reenvío de 500 Kpps en upload y 420 Kpps en download. La administración flexible mediante interfaz web standalone, aplicación mKit o plataforma de nube gratuita elimina la dependencia de licenciamiento recurrente, facilitando la implementación y operación remota sin costos adicionales de software.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Nube gratuita, libre de licenciamientos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Controlador integrado para hasta 64 APs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta hasta 500 clientes simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de switching: 16 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de reenvío: upload 500 Kpps, download 420 Kpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puertos: 2 x 10/100/1000BASE-T (WAN) + 1 x SFP (WAN) + 1 x 10/100/1000BASE-T (WAN/LAN) + 7 x 10/100/1000BASE-T (LAN)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 43.6 x 442 x 160 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 x 10/100/1000BASE-T (WAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x SFP (WAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x 10/100/1000BASE-T (WAN/LAN)<li style='padding: 6px 0;*>7 x 10/100/1000BASE-T (LAN)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 x 10/100/1000BASE-T (WAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x SFP (WAN)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x 10/100/1000BASE-T (WAN/LAN)<li style='padding: 6px 0;*>7 x 10/100/1000BASE-T (LAN)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formato: Compacto para rack<li style='padding: 6px 0;*>Modelo: S380H8T3ST</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado para hasta 64 puntos de acceso Wi-Fi
Característica 2	Soporta 500 clientes simultáneos en alta densidad
Característica 3	Tasa de reenvío 500 Kpps upload / 420 Kpps download
Característica 4	Administración triple: web standalone, app eKit o nube gratuita
Característica 5	Sin licenciamiento recurrente en plataforma cloud
Característica 6	Diseño compacto para montaje en rack estándar