



Router Empresarial Wi-Fi 6 / AX3000 / Multi-WAN 5 Puertos / 150,000 Sesiones Concurrentes / VPN Integrado / USB 3.0 / Omada SDN

SKU: ER706W Marca: TP-LINK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$3,542.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router empresarial con tecnología Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para pequeñas y medianas empresas que requieren alta disponibilidad de red, rendimiento inalámbrico de nivel empresarial y gestión centralizada. Integra arquitectura SDN de Omada que permite administración en la nube o modo independiente, con capacidad para 150,000 sesiones concurrentes y cinco puertos WAN con balanceo de carga para maximizar la utilización de enlaces de banda ancha. Incluye suite completa de seguridad con defensa DDoS, inspección profunda de paquetes (DPI), sistemas de prevención e intrusión (IPS/IDS), y soporte para múltiples protocolos VPN que facilitan conectividad segura remota y entre sitios. La arquitectura de malla Omada permite expandir cobertura Wi-Fi sin despliegue de cableado estructurado adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 AX3000: 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHzProtocolos VPN soportados: SSL, IPsec, GRE, WireGuard, PPTP, L2TP, OpenVPNSeguridad avanzada: defensa DDoS, filtrado IP/MAC/URL, DPI, IPS/IDSBalanceo de carga en 5 puertos WANPuerto USB 3.0 para almacenamiento y respaldo LTE (con adaptador)Arquitectura de malla con puntos de acceso Omada150,000 sesiones concurrentesGestión centralizada Omada SDN o modo stand-alone1 puerto WAN SFP Gigabit, 1 puerto WAN RJ45 Gigabit2 puertos LAN RJ45 Gigabit + 2 puertos configurables LAN/WAN</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Wi-Fi 6 AX30002402 Mbps @ 5 GHz574 Mbps @ 2.4 GHz150,000 sesiones concurrentes5 puertos WAN con balanceo de cargaArquitectura de malla Omada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 226 x 131 x 35 mm (antenas no incluidas)Consumo máximo: 22.7 WPuerto USB 3.0Botón reset: síGestión web: sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Puertos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>1 puerto WAN SFP Gigabit1 puerto WAN RJ45 Gigabit2 puertos LAN RJ45 Gigabit2 puertos configurables LAN/WAN</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 AX3000 con 2402 Mbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2.4 GHz
Característica 2	Soporte para 7 protocolos VPN: SSL, IPsec, GRE, WireGuard, PPTP, L2TP y OpenVPN
Característica 3	Defensa DDoS, filtrado IP/MAC/URL, DPI e IPS/IDS para seguridad de capa empresarial
Característica 4	Balanceo de carga en 5 puertos WAN para optimización de ancho de banda
Característica 5	Puerto USB 3.0 para almacenamiento NAS y respaldo LTE con adaptador
Característica 6	Arquitectura de malla Omada para expansión inalámbrica sin cableado adicional