



Router Wi-Fi 6 / AX3000 Dual Band / 4 Puertos Gigabit / MESH / Diseño Compacto / -30 a 60°C

SKU: HG5013-4G    Marca: V-SOL    Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$624.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router Wi-Fi 6 de doble banda AX3000 diseñado para despliegues profesionales que requieren alto rendimiento en espacios reducidos. Integra cuatro puertos Ethernet Gigabit con función adaptativa WAN/LAN que elimina la necesidad de distinguir puertos manualmente. La tecnología MESH permite extender la cobertura mediante integración con ONUs Wi-Fi 6 del mismo fabricante, facilitando despliegues escalables en residencias y pequeñas oficinas. Su rango de temperatura operativa industrial (-30°C a 60°C) lo habilita para instalaciones en armarios técnicos, cuartos de telecomunicaciones y entornos con control climático limitado. El consumo máximo de 12W y el factor de forma comparable a un teléfono móvil optimizan el uso de espacio y energía en infraestructuras de borde.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Wi-Fi 6 AX3000 de doble banda</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos LAN Gigabit 1000 Mbps con función WAN/LAN adaptativa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología MESH para amplia cobertura con ONUs Wi-Fi 6 compatibles</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto: 179.9 × 104.1 × 30.8 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación 12V 1A con fuente incluida</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) AX3000</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda dual simultánea</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puestos: 4 × 1000 Mbps WAN/LAN adaptativos</li><li style='padding: 6px 0;'>Función MESH con ONUs Wi-Fi 6 compatibles</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 179.9 × 104.1 × 30.8 mm (largo × ancho × alto)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.185 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12V 1A (fuente incluida)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 12W</li><li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Router Wi-Fi 6 HG50134G</li><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 12V 1A</li><li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Wi-Fi 6 AX3000 dual band para alta densidad de dispositivos                   |
| Característica 2 | 4 puertos WAN/LAN adaptativos Gigabit sin configuración manual                |
| Característica 3 | Red MESH integrada para expansión con ONUs Wi-Fi 6 compatibles                |
| Característica 4 | Consumo máximo 12W para operación continua eficiente                          |
| Característica 5 | Rango térmico industrial -30°C a 60°C para entornos exigentes                 |
| Característica 6 | Factor de forma compacto 179.9 × 104.1 × 30.8 mm para instalaciones limitadas |