



Router Wi-Fi 6 / Dual Banda 1800 Mbps / 4 Puertos Gigabit / 5 Antenas / Mesh / Beamforming MU-MIMO

SKU: DS-3WR18X Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,075.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router inalámbrico Wi-Fi 6 (802.11ax) de doble banda diseñado para entornos profesionales que demandan alta densidad de dispositivos y throughput sostenido. Opera simultáneamente en 2.4 GHz (574 Mbps) y 5 GHz (1201 Mbps) con agregación de hasta 1800 Mbps. Incorpora cinco antenas de alta ganancia omnidireccionales con beamforming optimizado y soporte 4x4 MU-MIMO, permitiendo distribución eficiente del espectro en escenarios con múltiples clientes concurrentes. Compatible con arquitectura mesh para expansión de cobertura mediante dispositivos interoperables. Ofrece flexibilidad operativa con tres modos funcionales: router, repetidor y punto de acceso. La gestión se realiza mediante interfaz web local o plataformas de administración remota sin costo adicional, facilitando despliegue y mantenimiento en infraestructuras distribuidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac/ax @ 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHzVelocidad agregada: hasta 1800 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps)5 antenas de alta ganancia omnidireccionalesBeamforming optimizado con soporte 4x4 MU-MIMOSoporte para red mesh con dispositivos compatibles3 modos de operación: router, repetidor, punto de acceso (AP)4 puertos RJ45 Gigabit (3 LAN + 1 WAN)Red de invitados con configuración independienteAjuste de potencia de señal y programación Wi-FiSeguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)5 GHz: 1201 Mbps (802.11a/n/ac/ax)2.4 GHz: 574 Mbps (802.11b/g/n)MU-MIMO: 4x4Beamforming optimizadoRed mesh: compatible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 281.7 mm x [profundidad no especificada]Antenas: 5 omnidireccionales de alta gananciaPuertos: 3 LAN 10/100/1000 Mbps + 1 WAN 10/100/1000 MbpsBotón de reinicio integradoAlimentación: 12 VCD, 1 A (incluida)Consumo máximo: 12 WUso: interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Router inalámbrico DS3WR18XFuente de alimentación 12 VCD, 1 ADocumentación de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red mesh para cobertura extendida sin puntos muertos
Característica 2	Tres modos de operación: router, repetidor y punto de acceso
Característica 3	Gestión remota gratuita vía interfaz web y aplicación móvil
Característica 4	Red de invitados aislada con control de señal programable
Característica 5	Beamforming 4x4 MU-MIMO para transmisión eficiente a múltiples dispositivos
Característica 6	Puerto WAN y 3 puertos LAN Gigabit para backbone cableado de alta velocidad