



Router Wi-Fi 6 / Hasta 1500 Mbps / Dual Band 2.4 y 5 GHz / 4 Puertos Gigabit / 4 Antenas / MESH / Beamforming MU-MIMO

SKU: DS-3WR15X Marca: HIKVISION Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$868.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router inalámbrico Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para entornos profesionales que requieren alta densidad de dispositivos conectados y throughput sostenido. Opera en doble banda simultánea con agregación de 1500 Mbps, distribuidos en 1201 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2.4 GHz. Incorpora tecnología MESH para extensión de cobertura mediante nodos adicionales, beamforming avanzado para optimización direccional de la señal, y MU-MIMO 4x4 que permite la comunicación concurrente con múltiples clientes sin degradación de latencia. La administración centralizada se realiza a través de plataforma en la nube del fabricante, facilitando la gestión remota de despliegues multi-sitio sin infraestructura de controlador local.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: IEEE 802.11a/n/ac/ax @ 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad agregada: hasta 1500 Mbps (1201 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología MU-MIMO 4x4 con beamforming avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 antenas omnidireccionales de alta ganancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Red de invitados, ajuste de señal y programación Wi-Fi compatibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Métodos de gestión: interfaz web, aplicación móvil, plataforma en la nube del fabricante<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función MESH para expansión de cobertura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 GHz: 1201 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2.4 GHz: 300 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MU-MIMO 4x4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Beamforming optimizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MESH compatible<li style='padding: 6px 0;'>Programación Wi-Fi y red de invitados</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 puertos LAN 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 antenas omnidireccionales de alta ganancia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de reinicio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: 12 VCD, 1 A (incluida)<li style='padding: 6px 0;'>Uso en interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Router inalámbrico DS-3WR15X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 12 VCD, 1 A<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota gratuita vía plataforma en la nube del fabricante
Característica 2	4 antenas de alta ganancia para cobertura extendida en interiores
Característica 3	4 × 4 MU-MIMO para transmisión simultánea a múltiples dispositivos
Característica 4	Beamforming optimizado que enfoca la señal hacia cada cliente
Característica 5	Programación Wi-Fi y red de invitados para control de acceso
Característica 6	Puertos WAN/LAN Gigabit para backbone cableado de alta velocidad