



Router Wi-Fi 6 / Dual Band AX 2.9 Gbps / 3 Puertos Gigabit LAN/WAN / Beamforming / 160 MHz / Tecnología Anti-Interferencia

SKU: FG630 Marca: HUAWEI Categoría: Repetidores de Señal

\$955.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Router Wi-Fi 6 de doble banda diseñado para despliegues de banda ancha ultra gigabit en entornos residenciales y pequeñas oficinas. Opera como dispositivo principal o repetidor de ONT mediante enlace ascendente Ethernet o Wi-Fi, ofreciendo flexibilidad en topologías de red. Integra tecnología anti-interferencia para mantener estabilidad de señal en entornos de alta densidad RF, junto con beamforming y band steering para optimización dinámica de la conectividad inalámbrica. La detección automática de puertos LAN/WAN simplifica la instalación eliminando la necesidad de configuración manual de interfaces.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda 2.4 GHz y 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad combinada hasta 2.9 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">3 puertos RJ45 autonegociables 10/100/1000/2500 Mbit/s con detección automática WAN/LAN<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 x 2 MIMO en ambas bandas con beamforming y band steering<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ancho de canal hasta 160 MHz en 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Emparejamiento Wi-Fi con un solo clic y sincronización automática<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología anti-interferencia para señal estable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Función repetidor de ONT mediante enlace ascendente Ethernet/Wi-Fi</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Inalámbrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estándar: IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">MIMO: 2 x 2 (2.4 GHz y 5 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías: Beamforming, Band Steering<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de canal máximo: 160 MHz</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Interfaces y Alimentación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3 puertos RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s autonegociables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección automática de puerto LAN/WAN<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de alimentación: 12 V / 1 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 12 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 140 x 188 x 35 mm (excluyendo base)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 0.325 kg (excluyendo adaptador)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Condiciones de Operación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: Emparejamiento Wi-Fi con un solo clic<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sincronización automática de configuración</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso ultra gigabit vía Ethernet o Wi-Fi como repetidor de ONT
Característica 2	Emparejamiento Wi-Fi con un solo clic para despliegue rápido
Característica 3	Detección automática de puertos elimina configuración manual de WAN/LAN
Característica 4	Beamforming y Band Steering optimizan cobertura y selección de banda
Característica 5	Ancho de canal 160 MHz para mayor throughput en 5 GHz
Característica 6	Operación estable en ambientes con interferencia mediante tecnología dedicada