



Rueda de Corona / Alta Resistencia / Compatibilidad Operador 844 / Transmisión Puertas Automáticas

SKU: 7192075 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,025.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Rueda de corona de alta resistencia diseñada específicamente para operadores FAAC 844 en sistemas de puertas automáticas industriales. Fabricada con materiales duraderos que soportan ciclos de uso intensivo continuo sin degradación prematura. Su geometría optimizada garantiza transmisión eficiente de torque con máxima precisión de movimiento, minimizando el desgaste de componentes acoplados. Permite integración directa en instalaciones existentes sin modificaciones estructurales, reduciendo tiempos de mantenimiento y maximizando la disponibilidad operativa del sistema de acceso automatizado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Transmisión eficiente para puertas automáticas industrialesMaterial duradero para ciclos de uso intensivo continuoIntegración directa en sistemas de operador existentesDiseño optimizado para máxima precisión de movimientoAlta resistencia mecánica a cargas de trabajo extremasReducción de desgaste en componentes de transmisión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Rueda de corona</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Operador FAAC 844</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia Mecánica</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Puertas automáticas industriales</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Duradero para uso intensivo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Precisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Diseño optimizado máxima precisión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión eficiente para puertas automáticas industriales
Característica 2	Material duradero para ciclos de uso intensivo continuo
Característica 3	Integración directa en sistemas de operador existentes
Característica 4	Diseño optimizado para máxima precisión de movimiento
Característica 5	Alta resistencia mecánica a cargas de trabajo extremas
Característica 6	Reducción de desgaste en componentes de transmisión