



Ruedas de 4 pulgadas / Rosca M12 / Freno de cable / Diámetro 100 mm (3.94') / Ancho 28 mm (1.1')

SKU: SDJH131 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$277.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de ruedas de 4 pulgadas (100 mm / 3.94') está diseñado para facilitar el desplazamiento y posicionamiento de equipos industriales como gabinetes de videovigilancia y racks móviles. La rosca M12 garantiza una instalación firme y segura en diversas superficies de montaje. El sistema de freno de cable permite bloquear el movimiento de forma rápida y controlada, mejorando la estabilidad operativa en entornos profesionales. Su construcción compacta, con diámetro total de 68 mm (2.68') y ancho de rueda de 28 mm (1.1'), optimiza el espacio sin sacrificar capacidad de carga.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rosca M12 para instalación segura y estandarizadaFreno de cable integrado para control de movimientoDiámetro de rueda: 100 mm (3.94')Ancho de rueda: 28 mm (1.1')Distancia entre ejes: 53 mm (2.09')<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>4 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rosca</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>M12</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de rueda</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>100 mm (3.94')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de rueda</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>28 mm (1.1')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia entre ejes</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>53 mm (2.09')</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Llantas</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ruedas con freno de cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>1</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura con rosca M12 estándar industrial
Característica 2	Freno de cable para control de movimiento preciso
Característica 3	Diseño compacto con diámetro total de 68 mm (2.68')
Característica 4	Compatible con ejes de 53 mm (2.09') de distancia
Característica 5	Construcción robusta para equipos de videovigilancia
Característica 6	Kit completo con llanta y rueda con freno incluidos