



Sardinel / 36 in (3 ft) / Serie 169A / Acabado anticorrosión / Pedido especializado

SKU: 5020A Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$758.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El sardinel de 36 in (3 ft) serie 169A de ASSA ABLOY está diseñado para aplicaciones industriales que exigen resistencia y confiabilidad. Su construcción robusta garantiza un desempeño prolongado en condiciones exigentes, mientras que su acabado anticorrosión lo protege contra ambientes agresivos. Este producto se fabrica bajo pedido especializado, asegurando que cumpla con los requerimientos específicos de cada instalación. Su compatibilidad con estándares industriales facilita la integración en sistemas de control de acceso y seguridad preexistentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Diseño robusto y duradero para entornos industriales exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad con estándares industriales de control de acceso<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Fácil integración en sistemas de seguridad existentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Acabado resistente a la corrosión para ambientes agresivos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Producto bajo pedido especializado según requerimientos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Sardinel</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>36 in (3 ft / 914 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Serie</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>169A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Resistente a la corrosión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Disponibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Bajo pedido especializado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Estándares industriales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca / Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>ASSA ABLOY / 5020A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para entornos industriales
Característica 2	Compatibilidad con estándares industriales
Característica 3	Integración sencilla en sistemas existentes
Característica 4	Acabado resistente a la corrosión
Característica 5	Fabricación bajo pedido especializado
Característica 6	Construcción duradera de larga vida útil