



Sección de Mástil Telescópico / 3 m (9.8 ft) de Altura / Diámetro 1-3/4" (44.45 mm) / Acero Galvanizado Calibre 20 / Uso Exterior

SKU: SLM-S4G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$823.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sección individual de mástil telescópico diseñada para instalaciones de antenas de comunicaciones y equipos de telecomunicaciones. Fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente con calibre 20, ofrece una construcción ligera que facilita su manejo e instalación manual. La configuración telescópica de 3 metros de altura permite integración modular con otras secciones de mástil para extensión de la estructura según requerimientos del proyecto. Incluye tornillo opresor superior para aseguramiento de equipos montados. Diseñada para operación continua en exteriores bajo condiciones climáticas adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sección telescópica individual de 3 m (9.8 ft) de altura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: acero galvanizado por inmersión en caliente, calibre 20<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillo opresor superior incluido para asegurar equipo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño ligero para fácil manejo e instalación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistente a condiciones climáticas extremas en exteriores</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 3 m (9.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro: 1-3/4" (44.45 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre: 20</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño y Funcionalidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración: sección telescópica individual<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura ajustable: 3 m (sección base)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción: diseño ligero para fácil manejo e instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: sección telescópica para integración con otros mástiles</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalaciones de antenas de comunicaciones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje de equipos de telecomunicaciones<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte para dispositivos de red<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estructuras de soporte temporales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción ligera en acero galvanizado para instalación manual sencilla
Característica 2	Tornillo opresor superior integrado para fijación segura de equipos
Característica 3	Diseño telescópico que permite ajuste flexible de altura y estabilidad
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia anticorrosiva prolongada
Característica 5	Compatible con múltiples sistemas de antenas y mástiles complementarios
Característica 6	Estructura resistente a condiciones climáticas extremas en exteriores