



Sección de Picos Poncha-Llantas / 1 Metro (3.28 ft) / Acero Amarillo / Activación por Resorte / 8 km/h Máx.

SKU: XBTKM2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$4,527.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Sección de picos poncha-llantas de 1 metro diseñada para el control direccional de tráfico vehicular en accesos restringidos. Fabricada en acero con acabado amarillo de alta visibilidad que garantiza detección temprana por parte de conductores. El mecanismo de activación por resortes resistentes permite la operación automática sin intervención manual. Su diseño modular facilita la conexión entre múltiples secciones mediante sistema de bloqueo por tornillos, adaptándose a diversas configuraciones de instalación. Requiere limpieza diaria para prevenir acumulación de partículas que pueda afectar el funcionamiento del mecanismo poncha-llantas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Picos de acero con acabado amarillo de alta visibilidadActivación automática mediante resortes resistentesConexión modular entre secciones con bloqueo por tornillosDiseño para ensamble sin herramientas especializadasCompatible con biseles finales macho y hembra (accesorios adicionales)Mantenimiento preventivo con limpieza diaria recomendada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>1000 x 480 x 120 mm
(3.28 x 1.57 x 0.39 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold;*>Acero con acabado amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad Máx. Recomendada</div><div style='font-weight: bold;*>8 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura Mínima de Vehículo</div><div style='font-weight: bold;*>13 cm (5.12 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecanismo de Activación</div><div style='font-weight: bold;*>Resortes resistentes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de Conexión</div><div style='font-weight: bold;*>Bloqueo por tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios Compatibles</div><div style='font-weight: bold;*>Bisel final hembra / Bisel final macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Elementos No Incluidos</div><div style='font-weight: bold;*>Tornillos de instalación / Biseles finales</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px;*>Notas de Instalación y Mantenimiento</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>Los tornillos para instalación no están incluidos; se recomienda utilizar anclajes apropiados para la superficie de montajePara funcionamiento óptimo, realizar limpieza diaria del mecanismo para evitar acumulación de partículasUtilizar biseles finales macho y hembra en los extremos de la configuración para protección del mecanismo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación automática mediante resortes resistentes
Característica 2	Bloqueo entre secciones con tornillos de alta resistencia
Característica 3	Alta visibilidad por acabado amarillo en acero
Característica 4	Ensamble modular sin herramientas especializadas
Característica 5	Compatible con biseles finales macho y hembra
Característica 6	Mantenimiento sencillo con limpieza diaria recomendada