



Sección de Picos Ponchallantas / Uso Rudo / 10,000 kg por Eje / Acero Calibre 11 / 914 x 527 x 58 mm / Activación por Resortes

SKU: XB-TK-A Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$11,660.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de picos ponchallantas de uso rudo diseñada para el control de tráfico vehicular pesado en entornos industriales y de seguridad perimetral. Fabricada en lámina de acero antiderrapante calibre 11 con acabado en pintura electrostática color amarillo y picos en rojo para máxima visibilidad. Soporta una carga máxima de 10,000 kg por eje mediante activación por resortes y bloqueo por tornillos. Requiere base firme para instalación e ingreso recto de vehículos para garantizar durabilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámina de acero antiderrapante calibre 11Acabado en pintura electrostática color amarilloPicos ponchallantas en color rojoMáxima carga soportada: 10,000 kg por ejeBloqueo por medio de tornillosActivación por medio de resortesMedidas: 914 x 527 x 58 mmDiseño profesional para control de tráfico vehicular pesadoAccesorios para instalación no incluidosRequiere base firme para evitar torsión y daño prematuroVehículos deben llegar de manera recta para evitar daño en picos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima por eje: 10,000 kgActivación: Resortes para tráfico pesadoBloqueo: TornillosAplicación: Control de tráfico vehicular pesado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Lámina de acero antiderrapante calibre 11Acabado: Pintura electrostática amarillaPicos: Pintura color rojoDimensiones: 914 x 527 x 58 mmOrigen: Fabricado en México</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base firme requerida para evitar torsiónAccesorios para instalación no incluidosIngreso recto de vehículos obligatorioCompatible con bisel final XB-TK-AE (no incluido)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero antiderrapante calibre 11 para alta resistencia al desgaste
Característica 2	Pintura electrostática amarilla con picos en rojo para alta visibilidad
Característica 3	Activación por resortes diseñada para tráfico vehicular pesado continuo
Característica 4	Bloqueo por tornillos para asegurar estabilidad estructural bajo carga
Característica 5	Dimensiones compactas que facilitan integración en sistemas de control de acceso
Característica 6	Fabricación nacional con especificaciones para condiciones industriales severas