



SKU: TMK-1020-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >> Accesorio de canalización en sección 'L' diseñado para integrarse con canalatas de las series TMK1020, TMK1020SD y TMK1020CD. Fabricado en material ABS auto-extinguible que proporciona protección contra la propagación de llamas e instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Su diseño de montaje a presión elimina la necesidad de cortes especiales o herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de instalación y minimizando errores de campo. Ofrece resistencia a condiciones ambientales adversas incluyendo humedad elevada y atmósferas corrosivas, con un rango de temperatura operacional que abarca desde -40°C hasta +85°C. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, garantizando conformidad regulatoria en proyectos comerciales e industriales. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación a presión sin cortes especiales ni herramientas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color blanco para identificación visual y estética uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del accesorio: 0.010 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta rigidez dieléctrica para protección de conductores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material ABS auto-extinguible<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material ABS auto-extinguible</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color Blanco</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso 0.010 kg</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operacional -40°C a +85°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica Alta</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia ambiental Humedad y atmósferas corrosivas</div><div style='padding: 6px 0;'>Normativa NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canalatas compatibles TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de accesorio Sección en 'L'</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de instalación Colocación a presión</div><div style='padding: 6px 0;'>Requiere cortes especiales No</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0;'>Incluye 1 sección en 'L' para canalata</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para ambientes industriales
Característica 4	Rango operativo -40°C a +85°C para condiciones extremas
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica para protección de instalaciones eléctricas
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras