

SKU: PT-48-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Accesorio de canalización en sección 'L' diseñado para integrarse con canaleta PT48, fabricado en ABS autoextinguible que proporciona protección contra la propagación de llamas. Su configuración angular permite la realización de esquinas en trayectorias de cableado sin necesidad de cortes especiales, reduciendo tiempo de instalación y manteniendo la integridad mecánica del sistema de canalización. El material presenta alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico eficiente de los conductores contenidos, mientras que su resistencia a humedad y atmósferas corrosivas habilita su despliegue en entornos interiores y exteriores exigentes. El sistema de fijación por presión elimina el requerimiento de herramientas adicionales, facilitando la instalación en campo por parte de técnicos electricistas y contratistas. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Habilita instalación en esquinas evitando cortes especiales<li style='margin-bottom: 8px;'>Color blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso del accesorio: 0.032 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado en temperatura de trabajo -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación a presión sobre la canaleta, colocación fácil y sencilla<li style='margin-bottom: 8px;'>Material ABS autoextinguible<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango temperatura: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px;'>Material ABS autoextinguible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 0.032 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: sección en 'L'<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con canaleta PT48</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 3	Rigidez dieléctrica para protección eficiente de conductores eléctricos
Característica 4	Material ABS autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para climas extremos
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras