



Sección en L para Canaleta / PVC Autoextinguible / -40°C a +85°C / 0.185 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TEK-100-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$187.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sección en 'L' diseñada para integrarse con canaleta TEK100, fabricada en PVC rígido de alto impacto con propiedades autoextinguibles. Su configuración angular permite realizar transiciones de dirección en instalaciones de cableado estructurado sin necesidad de cortes especiales, reduciendo tiempo de implementación y manteniendo la integridad mecánica del sistema de canalización. El material cumple con normativas ASTM para resistencia a tensión, propagación de llama y exposición ultravioleta, garantizando desempeño prolongado en condiciones ambientales adversas. Certificada bajo NOM-001-SEDE-2005 para aplicaciones eléctricas en México.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Color blanco<li style="margin-bottom: 8px;">Peso del accesorio: 0.185 kg<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style="margin-bottom: 8px;">Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style="margin-bottom: 8px;">Alta rigidez dieléctrica<li style="margin-bottom: 8px;">Cumple con NOM-001-SEDE-2005<li style="margin-bottom: 8px;">Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del canal<li style="margin-bottom: 8px;">PVC rígido de alto impacto<li style="margin-bottom: 8px;">Resistente a la tensión ASTM D-638-98<li style="margin-bottom: 8px;">Material autoextinguible ASTM D-635-98<li style="margin-bottom: 8px;">Resistente a rayos UV ASTM D-635-98<li style="margin-bottom: 8px;">Pruebas ASTM a 250 hrs, no debe cambiar de tono<li style="margin-bottom: 8px;">ASTM G-154 (500 hr)<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones con acotación en mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Rango térmico: -40°C a +85°C<li style="margin-bottom: 6px;">Resistencia humedad y corrosión<li style="margin-bottom: 6px;">Resistencia UV: 250 hrs ASTM / 500 hrs ASTM G-154<li style="margin-bottom: 6px;">Sin cambio de tono post-exposición<li style="margin-bottom: 6px;">Resistencia tensión: ASTM D-638-98<li style="margin-bottom: 6px;">Autoextinguible: ASTM D-635-98</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Propiedades Eléctricas y Materiales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Alta rigidez dieléctrica<li style="margin-bottom: 6px;">PVC rígido de alto impacto<li style="margin-bottom: 6px;">Color blanco<li style="margin-bottom: 6px;">Peso: 0.185 kg<li style="margin-bottom: 6px;">Norma: NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Geometría</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Instalación y Geometría<li style="margin-bottom: 6px;">Sección en 'L' para canaleta TEK100<li style="margin-bottom: 6px;">Colocación a tope entre ambas caras<li style="margin-bottom: 6px;">Sin cortes especiales requeridos<li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones acotadas en mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a tope sin cortes especiales entre caras del canal
Característica 2	Material autoextinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 3	Resistencia UV 250-500 hrs ASTM G-154 sin degradación de color
Característica 4	Rigidez dieléctrica certificada para protección eléctrica segura
Característica 5	PVC rígido de alto impacto resistente a tensión ASTM D-638-98
Característica 6	Operación confiable en ambientes húmedos y corrosivos