



Sección en L para Canaleta / PVC Auto Extinguible / Resistente UV / -5°C a +65°C / Interior / Compatible TMK-4577

SKU: TMK-4577-L Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$170.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en 'L' diseñada para complementar la canaleta TMK-4577 en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado en interiores. Fabricada en PVC autoextinguible que retarda la propagación del fuego, con resistencia UV que mantiene sus propiedades mecánicas bajo exposición a luz ambiental. Su diseño permite instalación sin cortes ni herramientas adicionales, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Opera en un rango de temperatura de -5°C a +65°C y resiste ambientes húmedos y corrosivos. Compatible con el ecosistema de accesorios estándar de la serie TMK-4577, facilitando la integración en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Solución para instalaciones eléctricas y cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exclusivo en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC autoextinguible y resistente UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin cortes ni herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a humedad y ambientes corrosivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -5°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con accesorios estándar TMK-4577</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -5°C a +65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad y corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV<li style='padding: 6px 0;'>Material autoextinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Sección en 'L'<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Interiores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Sección en 'L' para canaleta TMK-4577</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra incendios con material autoextinguible
Característica 2	Resistencia UV para instalaciones con exposición a luz ambiental
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas ni cortes adicionales
Característica 4	Operación confiable de -5°C a +65°C en ambientes interiores
Característica 5	Protección contra humedad y ambientes corrosivos
Característica 6	Compatibilidad con accesorios estándar de la serie TMK-4577