



Sección en L para Canaleta / PVC Autoextinguible / Temperatura -40°C a +85°C / 0.013 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-1720-L Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$45.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en 'L' diseñada para complementar canaletas de cableado estructurado, fabricada en PVC autoextinguible que garantiza seguridad en instalaciones eléctricas. Su diseño permite montaje rápido por presión directa sobre la canaleta, eliminando la necesidad de cortes especiales y reduciendo significativamente los tiempos de instalación. El material ABS ofrece alta rigidez dieléctrica y resistencia a condiciones ambientales adversas, incluyendo humedad y atmósferas corrosivas. Opera en rangos de temperatura de -40°C a +85°C, cumpliendo con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas en México.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación a presión sin cortes especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.013 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS autoextinguible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a atmósferas corrosivas<li style='padding: 6px 0;'>Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC autoextinguible / ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.013 kg<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: A presión sobre canaleta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Sección en 'L' para canaleta TMK1720</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida a presión sin cortes especiales
Característica 2	Material ABS autoextinguible de alta seguridad
Característica 3	Resistencia a temperaturas extremas de -40°C a +85°C
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas