



Sección en L para Canaleta / PVC Auto Extinguible / Resistente UV / Rango Térmico -20°C a 85°C / Humedad y Corrosión / 12V Máximo

SKU: TMK-1720-L-N Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$45.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sección en 'L' diseñada para la terminación de esquinas en sistemas de canales TMK-1720-N-CC. Fabricada en PVC autoextinguible con resistencia UV, este accesorio permite transiciones angulares limpias sin requerir cortes especiales ni herramientas adicionales. Su rango térmico operativo de -20°C a 85°C y resistencia a humedad y atmósferas corrosivas la hacen apta para entornos industriales, comerciales y exteriores. Compatible exclusivamente con sistemas de baja tensión de 12V máximo, proporciona protección mecánica y organización estructurada del cableado, reduciendo riesgos de tropiezos, daños en conductores y facilitando el mantenimiento posterior.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Solución sencilla para ocultar y organizar cables en esquinas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material PVC autoextinguible con clasificación ignífuga<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia a radiación ultravioleta para uso exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación rápida sin cortes especiales ni herramientas adicionales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango térmico operativo: -20°C a 85°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistente a humedad y atmósferas corrosivas<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con sistemas eléctricos de 12V máximo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Rango térmico: -20°C a 85°C</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia humedad: SÍ</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Resistencia corrosión: SÍ</div><div style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Voltaje máximo: 12V</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Material</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Material: PVC autoextinguible</div><div style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Geometría: Sección en 'L'</div><div style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Canaleta TMK-1720-N-CC</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Incluye: Sección en 'L' para canaleta TMK-1720-N-CC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ignífuga con PVC autoextinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia UV para instalaciones en exteriores sin degradación
Característica 3	Instalación rápida en esquinas sin cortes ni herramientas especiales
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 85°C en ambientes extremos
Característica 5	Inmunidad a humedad y atmósferas corrosivas para durabilidad extendida
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de baja tensión hasta 12V