



Sección en L para Canaleta / ABS Auto-extinguible / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005 / 0.160 kg

SKU: TMK-1735-L Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$47.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en 'L' diseñada para complementar canaletas de cableado estructurado y eléctrico, fabricada en material ABS auto-extinguible que garantiza seguridad ante eventos de ignición. Su construcción ofrece alta rigidez dieléctrica, minimizando riesgos de fallos eléctricos en instalaciones profesionales. El sistema de fijación por presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, reduciendo significativamente los tiempos de instalación. Diseñada para operar en condiciones ambientales extremas, desde -40°C hasta +85°C, con resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: ABS auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso del accesorio: 0.160 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación a presión sobre canaleta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a atmósferas corrosivas<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ABS auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.160 kg<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Sección en 'L'<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Certificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 6px 0;'>Material certificado<li style='padding: 6px 0;'>Auto-extinguible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS auto-extinguible para máxima seguridad contra incendios
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica que protege contra fallos eléctricos
Característica 3	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 4	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 5	Rango operativo extremo de -40°C a +85°C
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras