



Sección en T para Canaleta / PVC Auto-extinguible UL94-V0 / -40°C a +85°C / EIA/TIA-569-A / Color Blanco

SKU: DMC-4FT-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$70.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en T para canaleta fabricada en PVC auto-extinguible con certificación UL94-V0, diseñada para facilitar derivaciones en instalaciones de cableado estructurado sin requerir cortes especiales. Soporta temperaturas operativas de -40°C a +85°C con alta resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas. Cumple con el estándar EIA/TIA-569-A que recomienda ocupar máximo el 40% de la capacidad de la canaleta para garantizar un diseño adecuado. Su alta rigidez dieléctrica proporciona protección eléctrica al cableado contenido. El peso reducido de 0.06581 kg facilita su manejo e instalación en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC auto-extinguible UL94-V0 certificado<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar: EIA/TIA-569-A para capacidad (40% máximo recomendado)<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventaja operativa: Habilita instalación evitando cortes especiales<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Hospital, hogar, industria, oficina</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad: Alta<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación material: Auto-extinguible UL94-V0</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.06581 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Sección en T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Acotación en mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa / Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: EIA/TIA-569-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima recomendada: 40%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Derivación en canaleta<li style='padding: 6px 0;'>Ventaja: Sin cortes especiales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Evita cortes especiales en instalaciones de canaleta
Característica 2	Material auto-extinguible UL94-V0 para mayor seguridad
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Cumple estándar EIA/TIA-569-A para capacidad de canalización
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica para protección de cableado
Característica 6	Peso ligero de 0.06581 kg para manejo e instalación sencillos