



SKU: PT-48-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Accesorio de canaleta en sección T diseñado para integrarse con el sistema de canalización PT48. Fabricado en PVC autoextinguible con núcleo ABS, este componente permite derivaciones perpendiculares en trayectorias de cableado sin requerir cortes ni adaptaciones especiales en la canaleta base. Su instalación por presión mecánica simplifica el trabajo en campo, reduciendo tiempos de implementación. La alta rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico confiable, mientras que su resistencia a condiciones ambientales adversas lo hace apto para instalaciones industriales, comerciales y residenciales en interiores y exteriores protegidos.

1.8px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; >Características Generales</h3><h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Habilita instalación evitando cortes especiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso del accesorio: 0.041 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificado en materiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ABS auto-extinguible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material ABS auto-extinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.041 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a +85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material ABS auto-extinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Certificación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con canaleta PT48</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 2	Material ABS autoextinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que reduce riesgo de cortocircuitos
Característica 4	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para condiciones extremas
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas