



Sección en T para Canaleta / PVC Auto-Extinguible / Rango -40°C a +85°C / Resistencia UV 500 h / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TEK-100-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$223.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección en T para canaleta de cableado estructurado, fabricada en PVC rígido de alto impacto con propiedades auto-extinguibles. Diseñada para permitir derivaciones en instalaciones de canaleta TEK-100 sin requerir cortes especiales, facilitando la colocación a tope entre ambas caras del canal. El material ofrece alta rigidez dieléctrica y resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas, con certificación UV de 500 horas según ASTM G-154 y comportamiento auto-extinguible validado bajo ASTM D-635-98. Opera en un rango térmico de -40°C a +85°C, cumpliendo con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2005 y el estándar EIA/TIA-569-A para infraestructura de telecomunicaciones.

Características Generales

- Material: PVC rígido de alto impacto, auto-extinguible
- Peso: 0.380 kg
- Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C
- Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva
- Instalación a tope entre ambas caras del canal, sin cortes especiales
- Resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistencia UV ASTM G-154 (500 horas, sin cambio de tono a las 250 horas)
- Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A

Desempeño

- Rango térmico: -40°C a +85°C
- Resistencia UV: 500 h (ASTM G-154)
- Auto-extinguible: ASTM D-635-98
- Resistencia tensión: ASTM D-638-98
- Sin cambio de tono: 250 h ASTM

Físicas / Eléctricas

- Material: PVC rígido de alto impacto
- Color: Blanco
- Peso: 0.380 kg
- Alta rigidez dieléctrica
- Resistencia humedad y corrosión

Normativas / Instalación

- NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para instalaciones profesionales
- Colocación a tope entre caras del canal
- Sin cortes especiales requeridos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a tope sin cortes especiales en canal
Característica 2	Rango térmico -40°C a +85°C para ambientes extremos
Característica 3	Material auto-extinguible ASTM D-635-98 para mayor seguridad
Característica 4	Resistencia UV certificada ASTM G-154 por 500 horas
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica en PVC rígido de alto impacto
Característica 6	Cumple NOM-001-SEDE-2005 y EIA/TIA-569-A para instalaciones profesionales