



Sección en T / PVC Auto Extinguible / Para Canaleta TMK-4577 / Resistente a UV / -5°C a +65°C

SKU: TMK-4577-T Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$169.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en 'T' fabricada en PVC autoextinguible, diseñada como accesorio complementario para canaleta TMK-4577 en instalaciones eléctricas y cableado estructurado. Permite derivaciones en trayectoria de canalización sin requerir cortes ni herramientas especializadas, reduciendo tiempo de instalación y manteniendo integridad mecánica del sistema. El material ofrece resistencia a humedad, atmósferas corrosivas y radiación ultravioleta, con rango operativo de -5°C a +65°C. Facilita organización de cables, prevención de daños mecánicos, reducción de riesgos de tropiezos y mantenimiento de entornos ordenados en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solución para instalaciones eléctricas y cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Accesorios que reducen tiempo de instalación sin cortes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fácil colocación a presión sobre canaleta TMK-4577<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material PVC autoextinguible y resistente a rayos UV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -5°C a +65°C<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -5°C a +65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a humedad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia atmósfera corrosiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a rayos UV</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC autoextinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Geometría: Sección en 'T'<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Canaleta TMK-4577</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Sección en 'T' para canaleta TMK-4577</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas ni cortes
Característica 2	Protección contra humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Material autoextinguible que retarda propagación de incendios
Característica 4	Resistencia a rayos UV para uso prolongado en interiores
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con canaleta TMK-4577
Característica 6	Rango térmico amplio para diversos entornos de operación