



Sección en T para Canaleta / ABS Autoextinguible / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005 / EIA/TIA-569-A

SKU: TMK-1720-T Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$42.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección en 'T' diseñada para integración con canaleta TMK1720 en sistemas de cableado estructurado. Fabricada en ABS autoextinguible que garantiza seguridad ante eventos térmicos. Su configuración geométrica permite derivaciones en trayectorias de canalización sin requerir cortes adicionales, optimizando tiempos de instalación. Resiste condiciones ambientales severas incluyendo alta humedad y atmósferas corrosivas. Cumple con normativas mexicanas e internacionales aplicables a infraestructura de telecomunicaciones y eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reduce tiempo de instalación evitando cortes especiales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color blanco para integración estética en entornos profesionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima recomendada al 40% según EIA/TIA-569-A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de fijación Thorsman (grapas, fleje, cinchos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta resistencia a humedad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a atmósfera corrosiva<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta rigidez dieléctrica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material ABS autoextinguible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso del accesorio: 0.015 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño en 'T' para canaleta TMK1720<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones en milímetros (acotación en mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas / Sistemas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NOM-001-SEDE-2005<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>EIA/TIA-569-A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>40% capacidad máxima recomendada para cableado estructurado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin cortes especiales en canaleta TMK1720
Característica 2	ABS autoextinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Operación confiable de -40°C a +85°C en ambientes extremos
Característica 4	Alta resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 5	Cumple normativa NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño compatible con capacidad al 40% por estándar EIA/TIA-569-A