



Accesorio de Canaleta / Sección en T / PVC Auto-Extenguible / -40°C a +85°C / Instalación a Presión

SKU: TMK-1735-T    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$44.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Accesorio de canalización tipo sección en T diseñado para integrarse con canaletas TMK1735 y TMK1735SD. Fabricado en PVC auto-extinguible con propiedades dieléctricas superiores, este componente permite derivaciones en trayectorias de cableado sin requerir cortes ni adaptaciones especiales. Su mecanismo de fijación por presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, optimizando los tiempos de instalación en proyectos de infraestructura eléctrica y cableado estructurado. La resistencia a condiciones ambientales adversas y el cumplimiento de normativa mexicana garantizan desempeño prolongado en entornos industriales, comerciales y residenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;\*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales</li><li>Color blanco</li><li>Peso del accesorio: 0.018 kg</li><li>Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C</li><li>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva</li><li>Alta rigidez dieléctrica</li><li>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalación</li><li>Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta</li><li>Material ABS auto-extinguible</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Temperatura de operación: -40°C a +85°C</li><li>Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas</li><li>Alta rigidez dieléctrica</li><li>Material auto-extinguible</li><li>Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Material: PVC auto-extinguible / ABS</li><li>Color: Blanco</li><li>Peso: 0.018 kg</li><li>Dimensiones en milímetros (acotación en mm)</li><li>Instalación a presión sobre canaleta</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>1 sección en T para canaleta</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reduce tiempo de instalación sin cortes especiales           |
| Característica 2 | Material ABS auto-extinguible con alta rigidez dieléctrica   |
| Característica 3 | Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas                |
| Característica 4 | Colocación rápida a presión sobre canaleta base              |
| Característica 5 | Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas |
| Característica 6 | Operación confiable en temperaturas extremas -40°C a +85°C   |