



Sección de Puerta de Garage / Panel Lisa / Calibre 26 / Poliuretano 43 mm / Diseño Americano / Color Blanco

SKU: SEC-GAR107 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,088.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de puerta de garage tipo americano diseñada para integración con el modelo GARAGE107. Construida con lámina de acero calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 43 mm, proporciona rigidez estructural superior junto con aislamiento térmico y acústico optimizado. El poliuretano de 45 kg/m³ garantiza eficiencia energética en entornos residenciales. Los rodamientos y herrajes de calidad aseguran operación silenciosa y duradera. Acabado liso en color blanco que complementa estéticamente fachadas contemporáneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Panel de lámina calibre 26 altamente resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 43 mm de poliuretano inyectado de alta densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rodamientos y herrajes de calidad para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Poliuretano de 45 kg/m³ para mayor aislamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño americano con máxima eficiencia térmica y acústica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sección compatible con modelo GARAGE107 para fácil integración<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado liso color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia térmica máxima<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia acústica optimizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación silenciosa<li style='padding: 6px 0;'>Operación eficaz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lámina calibre 26<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Poliuretano 43 mm de espesor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Densidad poliuretano: 45 kg/m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño liso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0;'>Estilo americano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo compatible: GARAGE107<li style='padding: 6px 0;'>Tipo: sección de puerta de garage ascendente</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 45 kg/m³
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de alta calidad
Característica 3	Rigidez estructural superior con lámina calibre 26
Característica 4	Integración directa con sistema GARAGE107 existente
Característica 5	Panel de 43 mm con máxima eficiencia energética
Característica 6	Diseño americano optimizado para residencias