



Sección de Puerta de Garage / Panel Calibre 26 / Poliuretano 43 mm / Densidad 45 kg/m³ / Diseño Americano / Sistema Modular 5 Secciones

SKU: SEC-GAR188 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$4,336.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sección para puerta de garage de diseño americano liso en color blanco, compatible con el modelo GARAGE188. Fabricada con lámina de acero calibre 26 y relleno de poliuretano expandido de 43 mm con densidad de 45 kg/m³, proporcionando rigidez estructural superior y aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento. El sistema de rodamientos y herrajes de calidad industrial garantiza operación silenciosa y durabilidad prolongada. Diseñada para integrarse en sistemas modulares de 5 secciones de 19.2 pulgadas, facilitando su adaptación a diversas configuraciones de apertura. Aplicable en proyectos residenciales nuevos o remodelaciones donde se requiera eficiencia energética y estética funcional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Panel de acero calibre 26 con poliuretano de 43 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Densidad de poliuretano: 45 kg/m³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia térmica superior para eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación silenciosa con rodamientos de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con sistema modular de 5 secciones de 19.2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño americano liso en color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación en proyectos residenciales nuevos o remodelados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Aislamiento térmico optimizado<li style='padding: 6px 0;*>• Aislamiento acústico eficiente<li style='padding: 6px 0;*>• Rigidez estructural reforzada<li style='padding: 6px 0;*>• Operación silenciosa garantizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: Acero calibre 26<li style='padding: 6px 0;*>• Relleno: Poliuretano 43 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Densidad: 45 kg/m³<li style='padding: 6px 0;*>• Acabado: Liso color blanco<li style='padding: 6px 0;*>• Estilo: Americano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Modelo compatible: GARAGE188<li style='padding: 6px 0;*>• Sistema modular: 5 secciones<li style='padding: 6px 0;*>• Ancho de sección: 19.2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano de alta densidad
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de calidad industrial
Característica 3	Rigidez estructural optimizada con densidad 45 kg/m³
Característica 4	Compatible con sistema modular de 5 secciones de 19.2 pulgadas
Característica 5	Eficiencia energética para reducción de costos de climatización
Característica 6	Instalación versátil en proyectos residenciales nuevos o remodelaciones

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:23