



Sección para Puerta de Garage / Lisa / Color Blanco / Panel Calibre 26 / Relleno Poliuretano 43mm / Estilo Americano / 4 Secciones

SKU: SEC-GAR87 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$877.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Sección lisa para puerta de garage en color blanco, diseñada con estilo americano para integrarse en sistemas de cuatro secciones. Fabricada con panel de lámina calibre 26 y relleno de poliuretano expandido de 43 mm, ofrece aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento. La densidad de 45 kg/m³ garantiza rigidez estructural superior, mientras que los rodamientos de alta calidad aseguran una operación silenciosa y eficiente. Ideal para instalaciones residenciales que requieren combinación de estética, resistencia y eficiencia energética.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Aislamiento térmico y acústico superior con núcleo de poliuretano de 43 mmRigidez estructural optimizada con densidad de 45 kg/m³Operación silenciosa gracias a rodamientos de alta precisiónDiseño estilo americano con acabado liso en color blancoPanel de lámina calibre 26 para máxima durabilidadCompatibilidad con sistema de puerta ascendente de 4 secciones<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600;">Sección para puerta de garage</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600;">Blanco</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estilo</div><div style="font-weight: 600;">Americano</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre de Lámina</div><div style="font-weight: 600;">26</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Espesor de Relleno</div><div style="font-weight: 600;">43 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material de Relleno</div><div style="font-weight: 600;">Poliuretano expandido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Operación</div><div style="font-weight: 600;">Automática / Ascendente</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Configuración del Sistema</div><div style="font-weight: 600;">4 secciones</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rodamientos</div><div style="font-weight: 600;">Alta calidad para operación silenciosa</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600;">Residencial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano de alta densidad
Característica 2	Rigidez estructural reforzada con densidad de 45 kg/m³
Característica 3	Operación silenciosa mediante rodamientos de alta calidad
Característica 4	Diseño americano que combina estética y eficiencia energética
Característica 5	Panel de lámina calibre 26 para mayor durabilidad
Característica 6	Compatible con sistemas de puerta ascendente de 4 secciones