



Secuenciador de Potencia / 8 Canales / Retraso 1 s / 6000 W Total / 10 A por Canal / Activación Remota 24 VCD / Rack 19" (1.7 ft)

SKU: EP-820 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$1,465.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Secuenciador de potencia profesional diseñado para la gestión controlada de energía en sistemas de amplificación, videowalls y equipos de alta potencia. Implementa una secuencia de activación escalonada con retraso de 1 segundo entre cada uno de sus 8 canales, eliminando picos de corriente de arranque que pueden comprometer estabilidad del sistema o disparar protecciones eléctricas. La función de activación remota mediante señal de 24 VCD permite integración con sistemas de control automatizado. Con capacidad total de 6000 W y 10 A máximos por canal, opera con voltaje de entrada de 120 VCA. Su diseño para montaje en rack de 19 pulgadas (1.7 ft) facilita la integración en infraestructuras profesionales de audio, video y control. Los indicadores LED por canal proporcionan verificación visual del estado operativo de cada salida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 canales de salida con secuenciación temporal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Retraso de activación entre canales: 1 segundo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación remota mediante señal de 24 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Máxima carga por canal: 2200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima nominal por canal: 10 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Máxima carga total: 6000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LED indicador de encendido por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en rack 19" (1.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye clavija; conexión directa a centro de carga recomendada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Para conexión a toma AC: máximo 15 A recomendado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de salida: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retraso entre canales: 1 s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 120 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máxima carga por canal: 2200 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima por canal: 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máxima carga total: 6000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación remota: 24 VCD<li style='padding: 6px 0;'>Límite para toma AC: 15 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 19" (1.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 484 x 295 x 44 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 4.2 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED por canal<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: Directa a centro de carga (sin clavija)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secuenciador de potencia EP820</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: No incluye clavija de conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secuenciación escalonada evita picos de arranque en amplificadores
Característica 2	Control remoto por señal de 24 VCD para automatización de sistemas
Característica 3	Protección de equipos de alta potencia en videowalls y racks de audio
Característica 4	Indicadores LED individuales por canal para monitoreo de estado
Característica 5	Montaje estándar rack 19" (1.7 ft) para integración en infraestructura profesional
Característica 6	Conexión directa a centro de carga para instalaciones permanentes