



Selector de canales / Compatible EP450 CP200 PRO5150 / Diseño ergonómico / Construcción industrial / Instalación sin herramientas / Material antichoque

SKU: TXLEP450 Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$193.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este selector de canales está diseñado específicamente para integrarse con los modelos de radios EP450, CP200 y PRO5150, ofreciendo una solución de control precisa y confiable. Su diseño ergonómico permite un manejo intuitivo incluso en condiciones de uso intensivo, reduciendo la fatiga del operador durante jornadas prolongadas. La construcción industrial garantiza resistencia a condiciones extremas de temperatura, humedad y vibración, mientras que su material antichoque y antiabrasión asegura durabilidad en entornos de trabajo severos. La instalación rápida sin necesidad de herramientas adicionales minimiza el tiempo de inactividad y facilita el mantenimiento preventivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Compatibilidad nativa con radios EP450, CP200 y PRO5150Diseño ergonómico optimizado para manejo intuitivo y reducción de fatigaConstrucción robusta certificada para uso industrial y condiciones extremasInstalación rápida sin requerimiento de herramientas especializadasMaterial antichoque y antiabrasión para máxima durabilidadRendimiento optimizado para entornos profesionales exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Ergonómico para manejo intuitivo</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Industrial resistente a condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Rápida sin herramientas requeridas</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Antichoque y antiabrasión duradero</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Optimizado para entornos profesionales exigentes</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con radios EP450, CP200 y PRO5150
Característica 2	Diseño ergonómico para manejo intuitivo
Característica 3	Construcción robusta para condiciones extremas
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 5	Material resistente a impactos y desgaste
Característica 6	Optimizado para entornos profesionales exigentes