



Sellado Acrílico / Color Blanco / Contenido 280 ml / Secado 5 min Película / Lijable y Pintable / Resistencia -40°C a 100°C

SKU: SYS-113-505 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$77.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sellado acrílico de color blanco con contenido de 280 ml, formulado para superficies porosas y aplicaciones de emboquillado profesional. Su composición permite rellenar grietas con acabado suave que puede lijarse y pintarse según los requerimientos estéticos del proyecto. El tiempo de secado optimizado —película en 5 minutos y seco al tacto en 15 minutos— facilita la continuidad de trabajos sin tiempos muertos prolongados. Mantiene flexibilidad en rangos térmicos extremos de -40°C a 100°C, garantizando durabilidad en ambientes sometidos a contracción y expansión térmica. Compatible con calafateadora estándar para aplicación controlada en juntas de puertas, ventanas, cocinas, baños y saunas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para superficies porosas y emboquillado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rellena grietas con acabado suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lijable y pintable para personalización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contenido preciso de 280 ml<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con calafateadora SYS-PSF4</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Específicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Secado rápido: 5 min película, 15 min al tacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia térmica: -40°C a 100°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flexibilidad: mantiene flexibilidad a temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de secado al tacto: 15 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de secado película: 5 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de curado: 24 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normas y Certificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma: NOM 018 STPS 2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contenido: 280 ml<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Emboquillado de puertas y ventanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relleno de grietas en superficies porosas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellado en zonas húmedas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Juntas en cancelos de baño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Juntas en cocinas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Juntas en sauna</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instrucciones de Uso</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Destapar el borde del empaque con ayuda de una navaja. Aplicar con calafateadora compatible para distribución uniforme en la junta o grieta. Para acabados personalizados, lijar una vez formada la película de secado y aplicar pintura según requerimiento estético. Permitir curado completo de 24 horas antes de exponer a condiciones de servicio intensivo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secado rápido: película en 5 min, tacto en 15 min
Característica 2	Lijable y pintable para acabados personalizados
Característica 3	Mantiene flexibilidad en temperaturas extremas
Característica 4	Compatible con calafateadora estándar para aplicación profesional
Característica 5	Ideal para emboquillado de puertas, ventanas y zonas húmedas
Característica 6	Cumple norma NOM 018 STPS 2015 para seguridad laboral