



Sellado de Conducto / Compuesto a Base de Aceite / 1 lb (0.4 kg) / Verde / -34°C a 98°C (-30°F a 210°F) / 200 V/mil

SKU: DS1 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$105.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este sellador de conducto de compuesto a base de aceite ofrece una solución versátil para el sellado de aberturas irregulares en instalaciones de telecomunicaciones, eléctricas y de red. Su formulación sin endurecimiento permite una aplicación removible y reutilizable, facilitando futuras modificaciones o ampliaciones de la infraestructura. El material amortigua eficazmente las vibraciones mecánicas que pueden comprometer la integridad de las conexiones sensibles, mientras que su resistencia dieléctrica de 200 V/mil asegura el aislamiento eléctrico adecuado. Con un rango térmico operativo que abarca desde -34°C hasta 98°C, mantiene sus propiedades en condiciones ambientales extremas tanto en interiores como en exteriores protegidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sellador sin endurecimiento que se adhiere a metal, mampostería, madera y plásticoSella aberturas irregulares contra la entrada de aire, polvo y aguaProporciona amortiguación de vibraciones para mayor durabilidad de equiposMaterial no corrosivo y no tóxico, seguro para el personal de instalaciónColor verde para identificación rápida en campoCumplimiento con directiva RoHS para instalaciones sensibles ambientalmente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;*>Sellado de Conducto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Compuesto a Base de Aceite</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>1 lb (0.4 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>98°C (210°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura Mínima</div><div style='font-weight: 600;*>-34°C (-30°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fuerza Dieléctrica</div><div style='font-weight: 600;*>200 V/mil</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600;*>Directiva RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Característica de Pieza</div><div style='font-weight: 600;*>Sellador sin endurecimiento</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Sellado de aberturas irregulares contra aire, polvo y agua en ductos y racewaysAmortiguación de vibraciones en equipos de red y telecomunicacionesAislamiento eléctrico en instalaciones con requerimientos dieléctricosProtección de pasamuros en centros de datos y salas de equipos</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellador sin endurecimiento para múltiples superficies
Característica 2	Adhiere a metal, mampostería, madera y plástico
Característica 3	Bloquea aire, polvo y agua en aberturas irregulares
Característica 4	Amortigua vibraciones para protección de instalaciones
Característica 5	Compuesto no tóxico y no corrosivo para uso seguro
Característica 6	Identificación visual rápida por color verde