



Sello bajo puerta / 36 in / Certificación UL / Resistente al fuego / Contra humo / Serie 217AV

SKU: 5032 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$524.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Este sello bajo puerta de 36 pulgadas forma parte de la serie 217AV y está diseñado para proporcionar protección integral contra humo y resistencia al fuego en entornos comerciales e institucionales. Su certificación UL garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad exigentes, mientras que su conformidad con las normas UL10B y UL10C lo hace apto para instalaciones donde la protección pasiva contra incendios es crítica. El diseño permite personalización según requerimientos específicos del proyecto, adaptándose a distintas configuraciones de puerta y necesidades operativas. Los materiales seleccionados aseguran durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Certificación UL y protección contra humo integradaResistencia al fuego certificada bajo normas UL10B y UL10CDiseño personalizable disponible bajo pedido especialMateriales de alta durabilidad y resistencia mecánicaCumplimiento de normativas de seguridad pasiva contra incendiosLongitud estándar de 36 pulgadas (91.44 cm / 3 pies)</ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>5032</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Dimensión</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>36 in / 91.44 cm / 3 ft</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo de producto</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>Sello bajo puerta</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Certificaciones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>UL, Contra humo</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Normas aplicables</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>UL10B, UL10C</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Serie</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>217AV</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>No especificado en documento técnico</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Acabado</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>No especificado en documento técnico</div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.5;*>Nota importante: Este producto se fabrica bajo pedido. Se recomienda consultar disponibilidad y tiempos de entrega antes de planificar la instalación. El diseño puede variar según requerimientos específicos del proyecto.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL y contra humo integrada
Característica 2	Resistencia al fuego UL10B y UL10C
Característica 3	Diseño personalizable bajo pedido
Característica 4	Materiales de alta durabilidad
Característica 5	Cumplimiento de normativas estrictas de seguridad
Característica 6	Ideal para instalaciones profesionales de protección pasiva