



Sello de Conduit / 1" (25.4 mm) / Aluminio Libre de Cobre / Recubrimiento PVC 40 mil / IK09 / NPT / Áreas Clasificadas Clase I y II

SKU: EYS-0550-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$2,470.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sello de conduit de 1" (25.4 mm) fabricado en aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast), diseñado para instalaciones en áreas clasificadas con riesgo de presencia de gases, vapores y flamas inflamables. Incorpora recubrimiento de PVC de 40 mil mínimo con capa de uretano púrpura de 2 mil mínimo, proporcionando protección contra ambientes corrosivos y salinos conforme a las normas ASTM B117 y ASTM D3359. Su estructura sin elementos susceptibles a rompimiento garantiza resistencia a impactos mecánicos IK09. Las mangas herméticas en las entradas aseguran el sellado eficaz, impidiendo la propagación de gases, vapores y flamas entre secciones de la instalación eléctrica bajo condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente normales. Rosca NPT para acoplamiento con tubo conduit rígido, admite montaje en posición vertical u horizontal.

• Sello para tubo conduit rígido de 1" (25.4 mm)

• Material: Aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast)

• Recubrimiento PVC: 40 mil mínimo

• Capa de uretano púrpura: 2 mil mínimo

• Resistencia a impactos mecánicos: IK09

• Rosca NPT para tubo conduit rígido

• Posiciones de montaje: Vertical u horizontal

• Mangas herméticas para sellado eficaz

• Bloqueo de gases, vapores y flamas

• Prueba de cámara salina: ASTM B117

• Áreas clasificadas: Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A, B, C, D; Clase II, Div. 1 y 2

• Resistencia impactos: IK09

• Cámara salina: ASTM B117

• Adherencia recubrimiento: ASTM D3359

• Material: Aluminio libre de cobre (diecast)

• Recubrimiento PVC: 40 mil mínimo

• Uretano púrpura: 2 mil mínimo

• Rosca: NPT

• Montaje: Vertical u horizontal

• Contenido del Paquete: 1x Sello de conduit EYS0550PC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo hermético de gases, vapores y flamas entre secciones de instalación
Característica 2	Recubrimiento PVC 40 mil con uretano púrpura 2 mil para resistencia corrosiva
Característica 3	Certificado ASTM B117 y ASTM D3359 para ambientes salinos y adherencia
Característica 4	Diseño IK09 sin elementos frágiles para alta resistencia a impactos mecánicos
Característica 5	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido en posición vertical u horizontal
Característica 6	Aprobado para Clase I Div. 1-2 Grupos A-D y Clase II Div. 1-2 en áreas peligrosas