



Sello de Aire para Piso Falso / 304.8 x 203.2 mm (12 x 8 in) / Policarbonato ESD / UL94 V-0 / -40°C a 60°C / 794 Cables Cat. 5e / PatchRunner y NetRunner

SKU: RFG12X8SMY Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$3,090.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sello de aire para entradas de cableado en piso falso diseñado para optimizar la eficiencia térmica en centros de datos con configuración de pasillo caliente/pasillo frío. Fabricado en policarbonato con propiedades disipadoras electrostáticas y retardante de llama certificado UL94 V-0. Su geometría precisa de 304.8 x 203.2 mm permite el sellado efectivo de grandes volúmenes de cableado —hasta 794 cables Categoría 5e— minimizando la mezcla de flujos de aire y reduciendo la carga térmica sobre los equipos de climatización. Compatible con las plataformas de gestión de cableado PatchRunner y NetRunner para integración en infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño para pasillo caliente/frío: optimiza distribución de refrigeración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material ignífugo UL94 V-0 con disipador electrostático (ESD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones de entrada: 304.8 x 203.2 mm (12 x 8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad máxima: hasta 794 cables Categoría 5e<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con sistemas PatchRunner y NetRunner<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento normativo: RoHS, NEC Article 645 Section 5(d)(4)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de cableado: hasta 794 cables Cat. 5e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: sellado de entradas en piso falso</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho total: 304.8 mm (12 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura total: 203.2 mm (8 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad total: 15.2 mm (0.6 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: policarbonato ESD, retardante llama<li style='padding: 6px 0;*>Certificación material: UL94 V-0</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Sello de aire Cool Boot® RFG12X8SMY<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: sistemas PatchRunner™ y NetRunner™</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimiza refrigeración en pasillos caliente/frío de centros de datos
Característica 2	Material ESD con retardante de llama UL94 V-0 para máxima protección
Característica 3	Capacidad de hasta 794 cables Cat. 5e en entrada única
Característica 4	Rango operacional extendido -40°C a 60°C para ambientes exigentes
Característica 5	Compatibilidad nativa con sistemas PatchRunner y NetRunner
Característica 6	Cumplimiento RoHS y NEC Article 645 para instalaciones reguladas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:47