



SKU: 7099315 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sello de tapa de carcasa diseñado para unidades hidráulicas FAAC de las series 615, 620 y 640. Fabricado con material resistente a altas presiones, este componente garantiza el sellado hermético necesario para prevenir fugas hidráulicas y mantener la presión operativa óptima del sistema. Su diseño preciso permite un ajuste perfecto en la tapa de carcasa, facilitando la instalación sin requerir herramientas especializadas. Esencial para el mantenimiento y reparación de operadores hidráulicos en aplicaciones de control de acceso vehicular.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: modelos 615, 620, 640/<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: resistente a altas presiones hidráulicas/<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Función: prevención de fugas hidráulicas/<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación: sin herramientas especiales/<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño: ajuste preciso para tapa de carcasa/<div style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Sellado: hermético para unidades hidráulicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Técnicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 7099315/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Unidad hidráulica/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Posición: Tapa de carcasa/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cantidad: 1/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: 615 / 610 / 615 Cylinder/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Código: 419401/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">EAN: 8055195080708/<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con modelos 615, 620 y 640 de FAAC
Característica 2	Material resistente a altas presiones hidráulicas
Característica 3	Prevención efectiva de fugas en unidades hidráulicas
Característica 4	Instalación sin herramientas especiales requeridas
Característica 5	Diseño preciso para ajuste perfecto en tapa de carcasa
Característica 6	Sellado hermético para mantenimiento de presión operativa