



Sello de Motorreductor / Compatible con Operador FAAC 844 / Material Resistente al Desgaste / Sellado Hermético Duradero

SKU: 7099645 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$109.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este sello de motorreductor está diseñado específicamente para integrarse con el operador FAAC 844, proporcionando una solución de sellado confiable para sistemas de automatización de accesos. Fabricado con materiales de alta resistencia al desgaste, garantiza un desempeño prolongado incluso en condiciones de uso intensivo. Su diseño optimizado para alta eficiencia asegura un funcionamiento fluido del motorreductor, mientras que el sellado hermético duradero protege los componentes internos contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes. La instalación rápida y sencilla permite minimizar los tiempos de inactividad durante mantenimientos o reemplazos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 8px;'>Compatible exclusivamente con operador FAAC 844<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Material resistente al desgaste para máxima durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño optimizado para alta eficiencia operativa<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y sencilla que reduce tiempos de parada<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Sellado hermético duradero contra contaminantes ambientales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Componente original FAAC con ajuste y calidad garantizados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Sello de Motorreductor</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Operador FAAC 844</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Resistente al Desgaste</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Sellado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Hermético Duradero</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético que previene filtraciones de contaminantes
Característica 2	Material resistente al desgaste para larga vida útil
Característica 3	Diseño optimizado que maximiza eficiencia operativa
Característica 4	Instalación rápida que reduce tiempo de mantenimiento
Característica 5	Compatible exclusivamente con operador FAAC 844
Característica 6	Componente original que asegura calidad y ajuste preciso