



Sello de Protección / Compatibilidad Barreras 620/640/B680 / IP44 / -20°C a +55°C / Industrial

SKU: 7094145 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$46.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este sello de protección de alta resistencia está diseñado para integrarse de manera eficiente en barreras de las series 620, 640 y B680, brindando durabilidad superior en aplicaciones industriales de control de acceso. Fabricado con materiales especializados que soportan condiciones ambientales extremas, garantiza operación continua en estacionamientos de alta demanda, puntos de control de tráfico industrial y accesos de seguridad en edificios. Su clasificación IP44 ofrece protección efectiva contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua, mientras que su rango de temperatura extendido asegura desempeño confiable en climas adversos. El diseño modular permite una instalación ágil que minimiza tiempos de inactividad en sistemas de seguridad activos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sello de alta resistencia para uso industrial continuo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad certificada con barreras serie 620/640/B680<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales duraderos ante condiciones extremas de operación<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y sencilla en sistemas de seguridad existentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación eficiente en temperaturas de -20°C a +55°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7094145</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sello de protección</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta resistencia industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistema modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP44 (polvo y agua)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a +55°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>350 x 170 x 1080 mm
(13.8 x 6.7 x 42.5 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Rápido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>350 x 170 x 1080 mm
(13.8 x 6.7 x 42.5 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones Super Rápido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>380 x 200 x 1080 mm
(15.0 x 7.9 x 42.5 in)</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistemas de control de acceso vehicular<li style='margin-bottom: 8px;'>Estacionamientos de alta demanda y tráfico intenso<li style='margin-bottom: 8px;'>Control de tráfico en zonas industriales y logísticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Accesos de seguridad en edificios corporativos e institucionales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta resistencia para entornos industriales exigentes
Característica 2	Compatibilidad con series 620, 640 y B680
Característica 3	Materiales duraderos ante condiciones extremas
Característica 4	Instalación rápida en sistemas de seguridad
Característica 5	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 6	Operación confiable de -20°C a +55°C