



Sello Perimetral / Uso Rudo / Certificación UL10B y UL10C / Filtración de Aire ASTE-283 / 36 x 84 pulgadas / Puertas 3 x 7 pies (91.4 x 213.4 cm)

SKU: 5018 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$993.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sello perimetral de uso rudo diseñado para instalarse en el contorno de puertas comerciales e industriales, proporcionando un cierre hermético que impide la expansión del fuego y la filtración de aire durante condiciones de emergencia. Certificado bajo las normas UL10B y UL10C para resistencia al fuego, así como aprobado por la norma ASTE-283 para filtración de aire. Fabricado en dimensiones estándar de 36 x 84 pulgadas, compatibles con puertas de 3 x 7 pies (91.4 x 213.4 cm). Este producto se fabrica bajo pedido para garantizar el ajuste preciso a los requerimientos de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sello perimetral uso rudo modelo 3070Certificación al fuego UL10B y UL10CAprobado contra filtración de aire ASTE-283Dimensiones estándar: 36 x 84 pulgadasDiseñado para puertas de 3 x 7 pies (91.4 x 213.4 cm)Evita expansión de fuego en emergenciasProducto fabricado bajo pedido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación al fuego: UL10BCertificación al fuego: UL10CCertificación al fuego UL10C (sellos)Aprobado filtración de aire: ASTE-283Función: sellado perimetral de puertaContención de fuego en emergencias</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones sello: 36 x 84 pulgadasDimensiones puerta compatible: 3 x 7 pies (91.4 x 213.4 cm)Tipo: uso rudoUbicación de instalación: contorno de puerta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información de Suministro</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Disponibilidad: producto sobre pedidoFabricación bajo especificación de requerimientos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL10B y UL10C para contención de fuego
Característica 2	Aprobado ASTE-283 contra filtración de aire no deseada
Característica 3	Sellado perimetral completo para contención de emergencias
Característica 4	Dimensiones estándar 36 x 84 pulgadas para puertas 3 x 7 pies
Característica 5	Diseño de uso rudo para alta resistencia operativa
Característica 6	Producto fabricado bajo pedido para ajuste específico