



Semáforo de Señalización LED / 3 Colores Rojo-Amarillo-Verde / 204 LEDs por Color / 400-600 cd / 110 VCA / 13 W / IP Hermético

SKU: PROLIGHTLEDT4M Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$8,015.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo de señalización LED de tres estados diseñado para control de tráfico vehicular y peatonal en entornos industriales, comerciales y de seguridad vial. Integra 612 LEDs de alta potencia distribuidos en tres módulos independientes de 204 LEDs cada uno para los colores rojo, amarillo y verde, con intensidad luminosa de 400-600 cd que garantiza visibilidad en condiciones de alta luminosidad ambiental. El sistema óptico utiliza lente exclusivo con iluminación uniforme y ángulo de visión de 30 grados para direccionamiento preciso de la señal. Su gabinete construido en plástico ABS con sellado hermético ofrece resistencia a la intemperie y prolongada vida útil superior a 80,000 horas de operación continua. Alimentación mediante 110 VCA con consumo reducido de 13 W que optimiza los costos operativos de instalaciones permanentes o temporales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3 luces LED: rojo, amarillo y verde (204 LEDs de alta potencia por color)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Intensidad de iluminación: 400-600 cd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente óptico con iluminación uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del gabinete: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Vida útil mayor a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo: 13 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 152 cm x 44 cm x 60 cm (59.8 x 17.3 x 23.6 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: 400-600 cd
<strong style='opacity: 0.9;'>Ángulo de visión: 30°
<strong style='opacity: 0.9;'>LEDs por color: 204 (612 total)
<strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil: >80,000 horas
<strong style='opacity: 0.9;'>Consumo energético: 13 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCA
<strong style='opacity: 0.9;'>Material: Plástico ABS
<strong style='opacity: 0.9;'>Protección: Hermético, resistente al agua
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 152 x 44 x 60 cm
<strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 18 kg
<strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro luz: 40 cm (15.7 in)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones / Normativas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>CE
<strong style='opacity: 0.9;'>GB14887-2007
<strong style='opacity: 0.9;'>ITE
<strong style='opacity: 0.9;'>EN12368</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo energético de 13 W con iluminación de alta eficiencia
Característica 2	612 LEDs de alta potencia para visibilidad superior en exteriores
Característica 3	Lente óptico exclusivo con distribución uniforme de luz
Característica 4	Ángulo de visión de 30° para cobertura direccional precisa
Característica 5	Gabinete ABS herméticamente sellado resistente al agua
Característica 6	Vida útil mayor a 80,000 horas con certificaciones CE, GB14887-2007, ITE, EN12368