



Semáforo LED Doble / Alto y Siga / 81 LEDs de Alta Potencia / 6 W / 110 VCA / -40°C a +80°C / IP Sellado

SKU: PRO-LIGHT-DL Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$2,829.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Semáforo LED de doble indicación con señales de 'Alto' (rojo) y 'Siga' (verde), diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular y peatonal en entornos industriales, comerciales y de seguridad. Integra 81 LEDs de alta potencia distribuidos en 45 elementos rojos y 36 verdes, con intensidades luminosas de 500 cd y 400-560 cd respectivamente, garantizando visibilidad efectiva dentro de un ángulo de 30°. Su construcción herméticamente sellada y rango de operación de -40°C a +80°C permiten despliegue en condiciones climáticas extremas. La activación mediante contacto seco facilita su integración con controladores de acceso, barreras vehiculares y sistemas de gestión de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicador dual: Alto (rojo) / Siga (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 45 LEDs rojos de alta potencia + 36 LEDs verdes de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Intensidad luminosa: 500 cd (rojo), 400-560 cd (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Activación por contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo energético: 6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Vida útil: superior a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura de operación: -40°C ~ +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Intensidad rojo: 500 cd</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Intensidad verde: 400 ~ 560 cd</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ángulo de visión: 30°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Vida útil: > 80,000 horas</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura operación: -40°C ~ +80°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: 110 VCA</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo: 6 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Activación: Contacto seco</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>LEDs rojos: 45 de alta potencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>LEDs verdes: 36 de alta potencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 670 x 330 x 230 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 5.5 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: Herméticamente sellado, resistente al agua</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas / Contenido</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido: Semáforo LED doble Alto/Siga</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo de 6 W para reducir costos operativos eléctricos
Característica 2	Vida útil superior a 80,000 horas minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 3	Activación por contacto seco para integración con sistemas de control
Característica 4	Ángulo de visión de 30° para lectura clara a distancia
Característica 5	Herméticamente sellado resistente al agua para exteriores severos
Característica 6	Certificaciones CE, GB14887-2007, ITE, EN12368 para cumplimiento normativo