



Semáforo LED / Diámetro 300 mm / Tricolor Rojo-Amarillo-Verde / Alta Intensidad 400-600 cd / 110 VCA / IP Hermético

SKU: PRO-LIGHT-LEDT-30 Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$6,615.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo LED de alta intensidad diseñado para aplicaciones de control vehicular y peatonal que requieren visibilidad superior en condiciones de alta luminosidad ambiental. Integra tres módulos independientes de 168 LEDs de alta potencia cada uno en colores rojo, amarillo y verde, con intensidad luminosa de 400 a 600 candelas. La construcción con gabinete de plástico ABS herméticamente sellado garantiza protección contra ingreso de agua y agentes externos, mientras que el lente óptico exclusivo proporciona distribución uniforme de luz en un ángulo de visión de 30°. Su consumo reducido de 10 W a 110 VCA y vida útil mayor a 80,000 horas minimizan los costos operativos y de mantenimiento en despliegues de tráfico urbano, túneles, zonas industriales y pasos peatonales de alto flujo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bajo consumo de energía: 10 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación de alta eficiencia con 168 LEDs por color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material del gabinete: plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Herméticamente sellado y resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente óptico exclusivo con iluminación uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>168 LEDs alta potencia rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>168 LEDs alta potencia verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>168 LEDs alta potencia amarillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad: 400-600 cd<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: >80,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: contacto seco</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 104 cm x 34 cm x 25 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 8 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herméticamente sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 300 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GB14887-2007<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ITE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EN12368</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	168 LEDs de alta potencia por color para máxima visibilidad
Característica 2	Consumo de solo 10 W para operación energéticamente eficiente
Característica 3	Lente óptico exclusivo con distribución uniforme de luz
Característica 4	Ángulo de visión de 30° para cobertura direccional precisa
Característica 5	Caja ABS herméticamente sellada resistente al agua
Característica 6	Vida útil superior a 80,000 horas de operación continua