



Semáforo para barrera / LED rojo/verde / 33 VCC / 2.8 W / -20°C a +55°C / ABS + policarbonato

SKU: 410032    Marca: FAAC    Categoría: Accesorios

\$1,536.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Este semáforo para barrera está diseñado para integrarse de forma óptima con el modelo FAAC B614, proporcionando señalización visual clara en entornos de control de acceso vehicular. Incorpora un motor eléctrico de alta velocidad que garantiza una operación rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de espera en puntos de entrada y salida. El sistema de detección de obstáculos integrado eleva los estándares de seguridad al prevenir cierres accidentales. Su construcción en ABS y policarbonato con acabado transparente/espejo ofrece durabilidad superior frente a condiciones ambientales desafiantes, mientras que las lámparas LED de bajo consumo en colores rojo y verde aseguran visibilidad óptima con mínimo gasto energético.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Motor eléctrico de alta velocidad para apertura rápida y eficiente</li><li>Sistema de detección de obstáculos integrado</li><li>Control remoto inalámbrico para operación a distancia</li><li>Compatible con sistemas de acceso automatizados</li><li>Resistente a condiciones climáticas adversas</li><li>Lámparas LED rojo/verde de bajo consumo energético</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Código</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>410032</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>ABS + Policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Transparente / Espejo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de lámpara</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>LED Rojo / Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tensión nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>33 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>2.8 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>-20°C a +55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Modelo compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>FAAC B614</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Motor eléctrico de alta velocidad para apertura eficiente |
| Característica 2 | Detección de obstáculos integrada para mayor seguridad    |
| Característica 3 | Control remoto inalámbrico para operación remota          |
| Característica 4 | Compatible con sistemas de acceso automatizados           |
| Característica 5 | Diseño resistente a condiciones climáticas extremas       |
| Característica 6 | Lámparas LED bajo consumo en colores rojo y verde         |