



Semáforo Peatonal LED / Diámetro 20 cm / Iluminación RGB / IP65 / 5000 cd/m² / 85-265 VAC

SKU: PROLIGHTPASD Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$3,525.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo peatonal LED de 20 cm de diámetro diseñado para control de flujo peatonal en entornos urbanos, industriales y de tránsito regulado. Integra matrices de iluminación RGB compuestas por 66 LED rojos y 96 LED verdes que proporcionan una intensidad luminosa uniforme de 5000 cd/m² en ambas fases de señalización. La construcción en policarbonato con tratamiento UV y clasificación hermética IP65 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición directa a lluvia, polvo y radiación solar. El diseño optimizado para eficiencia energética reduce el consumo operativo a 7 W en fase roja y 9 W en fase verde, extendiendo la vida útil del sistema más allá de 80,000 horas. Compatible con alimentación universal de 85-265 VAC a 50/60 Hz, facilita su despliegue en infraestructuras existentes sin requerir transformadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación RGB: 66 LED rojos, 96 LED verdes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad luminosa: 5000 cd/m² (rojo y verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 7 W (rojo), 9 W (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión de operación: 85-265 VAC, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Policarbonato UV resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: Mayor a 80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 20 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad luminosa: 5000 cd/m² (rojo y verde)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 7 W (rojo), 9 W (verde)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: Mayor a 80,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión: 85-265 VAC, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +80°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato UV resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 670 x 320 x 240 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 5.94 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Semáforo peatonal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Tornillos M4x10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Tornillos M4x20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 x Arandelas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 x Tapa terminal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Guía de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 7 W (rojo) y 9 W (verde)
Característica 2	Vida útil superior a 80,000 horas de operación
Característica 3	Policarbonato UV resistente para exteriores prolongados
Característica 4	Rango operativo amplio de -40°C a +80°C
Característica 5	Cumplimiento con estándares CE, ITE y EN12368
Característica 6	Ángulo de visión de 30° para lectura clara