



Semáforo Peatonal / Cuenta Regresiva / Diámetro 20 cm / LED Alta Potencia / 110V CA / IP Exterior / -40 °C a +80 °C

SKU: PROLIGHTPAST Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$5,112.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo peatonal con cuenta regresiva y figura verde dinámica diseñado para control de flujo peatonal en entornos urbanos, industriales y de alta afluencia. Integra 145 LEDs de alta potencia distribuidos en tres módulos funcionales: 64 LEDs para indicación roja/verde con temporizador numérico, 44 LEDs para figura peatonal en movimiento (verde dinámico) y 37 LEDs para figura peatonal estática (rojo). La construcción con sellado multicapa garantiza protección integral contra agentes atmosféricos, permitiendo instalación permanente en exteriores. Su diseño óptico de gran ángulo de visión y uniformidad cromática asegura legibilidad del estado semafórico bajo condiciones de iluminación adversas. El consumo energético optimizado (7W en rojo, 9W en verde) sobre alimentación monofásica 110V CA permite despliegue en infraestructuras existentes sin requerimientos eléctricos especiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuenta regresiva con luz verde dinámica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro 20 cm para alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Bajo consumo: 7W (rojo), 9W (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación 110V CA estable y confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LEDs de alta potencia: 64 + 44 + 37 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sellado multicapa impermeable para exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño novedoso con alta eficiencia y brillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gran ángulo de visión con lente óptico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>LEDs rojo/verde (cuenta regresiva): 64 LEDs alta potencia</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>LEDs figura rojo estático: 37 LEDs</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo rojo: 7 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo verde: 9 W</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tiempo de vida: Mayor a 80,000 horas</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Temperatura operación: -40 °C ~ +80 °C</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Normas: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alimentación: 110 V CA</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 700 x 350 x 320 mm</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso: 5.5 kg</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>Semáforo peatonal PROLIGHTPAST</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuenta regresiva con figura verde dinámica para flujo peatonal eficiente
Característica 2	145 LEDs de alta potencia para visibilidad superior a distancia
Característica 3	Consumo reducido: 7W (rojo) y 9W (verde) para operación económica continua
Característica 4	Sellado multicapa impermeable para instalación exterior permanente
Característica 5	Operación extrema -40 °C a +80 °C sin degradación de rendimiento
Característica 6	Vida útil mayor a 80,000 horas con mínimo mantenimiento