



Semáforo Peatonal / Indicador Alto/Siga Estático / Diámetro 20 cm / LED de Alta Intensidad / 110 VCA / IP Hermético

SKU: PROLIGHTPAS Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$3,329.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo peatonal de indicación estática Alto/Siga con diámetro de 20 cm, diseñado para control de flujo peatonal en intersecciones urbanas e industriales. Equipado con matriz LED de alta intensidad luminosa que garantiza visibilidad en condiciones de luz ambiental directa. Construcción herméticamente sellada que permite operación continua en ambientes expuestos a lluvia, polvo y temperaturas extremas. Alimentación a 110 VCA con consumo energético optimizado para reducir costos operativos a largo plazo. Cumplimiento con normativas internacionales de seguridad vial y señalización peatonal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicación estática: Alto (rojo) / Siga (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 7 W (rojo), 10 W (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: 20,000 cd (rojo), 40,000 cd (verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Número de LEDs: 80 LEDs rojos, 126 LEDs verdes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil: >80,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -40 °C ~ +80 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Herméticamente sellado, resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: CE, GB14887-2007, ITE, EN12368<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 5.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Intensidad roja: 20,000 cd<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Intensidad verde: 40,000 cd<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Ángulo de visión: 30°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>LEDs rojos: 80 unidades<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>LEDs verdes: 126 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Alimentación: 110 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo rojo: 7 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Consumo verde: 10 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dimensiones: 670 x 330 x 230 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso: 5.5 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Temperatura: -40 °C ~ +80 °C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Protección: Hermético, resistente al agua</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Semáforo peatonal PROLIGHTPAS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo reducido de 7W a 10W para menor costo operativo
Característica 2	Intensidad luminosa de 20,000 cd y 40,000 cd para visibilidad diurna
Característica 3	Vida útil mayor a 80,000 horas que minimiza mantenimiento
Característica 4	Sellado hermético para operación en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Rango operativo de -40 °C a +80 °C para entornos adversos
Característica 6	Certificación CE, ITE y EN12368 para cumplimiento normativo internacional